



DESPUNTADORA A VERDE PARA VIÑEDO

4 desplazamiento
hidráulicos permiten los
siguientes movimientos:

ELEVACIÓN

DESPLAZAMIENTO LATERAL

INCLINACIÓN

DISTANCIA ENTRE LAS
BARRAS DE CORTE VERTICAL



CE

Modelo
[DE800]

Modelo DE800A

Con Top a 1
cuchillo fijo



Para el transporte en la carretera
La desputandora se desplaza
hidráulicamente a el interior de la anchura
del tractor en manera de evitar volumen
laterales y mantener el baricentro del tractor.



Modelo DE800B
Con Top a 2
cuchillos regulable
en altura



La barra vertical
de corte mas a el
exterior esta provista
de un resorte que
asegura la
retractibilidad en caso
de obstaculos

Carrito
Con ruedas para
maquina
en reposo



DATOS TECNICOS:

MOTORES HIDRÁULICOS CC. 6,2
CANTIDAD DE ACEITE PEDIDA: 22 Lt.
PRESSION DE UTILIZACION: 130 BAR
CAPACIDAD DE TRABAJO: 0,8-1,2 (ha/h)



Cuchillo
Modelo Sciabola



Cuchillo
pulido inox



Caja de mando
acoplado a
distribuidor
electro-hidráulico



COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò - Str. Forcellini, 5 - Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214
www.bmv-italy.com - bmv@bmv-italy.com