




CIMATRICE

A VERDE PER VIGNETO

4 spostamenti idraulici
permettono alla
macchina di
potersi adattare
al meglio al filare



CE

Modello
[E600]
- BILAMA -

OPTIONAL



Dispositivo retrainabilità in caso di ostacoli della barra di taglio verticale



Scatola comando o joystick abbinata/o a distributore elettroidraulico



Radunatralci dispositivo particolarmente adatto per vigneti a vegetazione ricadente (Casarsa, G.D.C.). Consente di convogliare i tralci della zona bassa del filare verso gli organi di taglio

Centralina idraulica indipendente
40 Lt
Pompa
Moltiplicatore
Filtro
Radiatore per raffreddamento
Attacco tre punti



DATI TECNICI:

MOTORI IDRAULICI CC. 32
QUANTITÀ OLIO RICHIESTA = 18 Lt.
PRESSIONE DI UTILIZZO = 120 BAR
CAPACITÀ DI LAVORO = 0,4 ÷ 0,6 (ha/h)

MODELLO CIMATRICE	LUNGHEZZA TAGLIO (cm)		N° MOTORI	PESO (Kg.)	SPOSTAMENTI IDRAULICI				RETRAINABILITÀ TETTO
	A	B			ALZATA	INCLINAZ.	CORREZIONE INCLINAZ.	INCLINAZ. TETTO	
<i>E600A</i> 	160	80	2	135	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
<i>E600C</i> 	160	-	1	123	•	•	•	-	-



COSTRUZIONI MECCANICHE E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE

12051 Alba (CN) - Italy - Reg. Rondò - Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214
www.bmv-italy.com - bmv@bmv-italy.com